

SMARTBOX 2 EMM

KOMBINACE GPS SLEDOVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE, SPECIÁLNÍCH SENZORŮ
A VYSOKOKAPACITNÍ BATERIE PRO DLOUHOU VÝDRŽ, VŠE V JEDNOM

GPRS terminál ukládá GPS polohu a zasílá tyto informace prostřednictvím mobilních dat na IoT server. Server data v reálném čase zpracovává a umožňuje jejich zobrazení v grafech, mapách nebo generovaných upozorněních.

SPECIFIKACE

Rozměry: 95 × 144 × 33 mm (+2 mm magnet)

Hmotnost: 436 g

Výdrž na jedno nabití: Až 2 roky (standby mód)

Provozní teplota: -20 °C až +55 °C

- Snadné dobíjení v nabíjecí stanici
- Voděodolnost
- Připevnění magnety k nákladu
- Připevnění popruhy k nákladu
- Real-time GNSS sledování
- GSM pozicování
- Kontrola trasy transportu
- Měření okolního prostředí



EMX SONDA - MĚŘENÉ VELIČINY



Vnitřní teplota

-20 °C až +60 °C

Rozlišení: 0.1 °C

Tolerance: +/- 0.5 °C



Úroveň osvětlení

1 lx až 50000 lx

256 úrovní

Spektrální rozsah 430 až 610 nm



Vlhkost vzduchu

0 až 100 %

Rozlišení: 1 %

Tolerance: +/- 2 %



Náklon & 3D orientace

0 až 180°, rozlišení: 1 stupeň

Kontrola nárazů a pádů

Kontinuální vzorkování 200 Hz



Atmosférický tlak

50 až 115 kPa

Rozlišení: 0.2 kPa

Tolerance: +/- 1 kPa

SYSTÉM GNSS

U-blox M8 GNSS modul využívající GPS, GLONASS, Galileo a Beidou.

Cold Start: 26 s

Hot Start: 1 s

Aided Cold Start: 5 s

A-GNSS: AssistNow Online, AssistNow Offline, D-GPS, RAM zálohovaná
baterií, Externí GPS RMA konektor (volitelný)

SÍLA BATERIE

LiThium – Ion 12 Ah

Typ baterií: 4 x Sanyo 18650 Li-Ion

Nabíjení: 5 V / 2 A

Provozní teplota:

Nabíjení: 0 °C až +45 °C

Provoz (bez nabíjení): -20 °C až +55 °C

GSM SIM7600G

Základní vlastnosti

LTE-FDD/LTE-TDD/UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE

TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS /HTTP/HTTPS/DNS

SSL3.0/TLS1.0/TLS1.2

Další vlastnosti

(U)SIM card (1.8 V /3.0 V)

Frekvence	
LTE-FDD	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B28/B66
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41
UMTS/HSDPA/HSPA+	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900MHz

WIFI AP SKENOVÁNÍ

802.11 b/g/n 2.4 Ghz